



商品コード 114-01 片袖机(ホワイトタイプ)

115-01 両袖机(ホワイトタイプ)






■標準仕様はコクヨBS型 もしくは同等他社品 【付属品】 カギ、ペントレー 引き出し用仕切り板

w1200 d700 h700 単位m

■標準仕様はコクヨBS型 もしくは同等他社品 【付属品】 カギ、ペントレー 引き出し用仕切り板

w1400 d700 h700 単位m

商品コード 117-12 スタンダードテーブル 1200







■標準仕様はコクヨBS型 ■センター引き出し付き

w1200 d700 h700 単位mr

w400 d700

h700

単位mr

■標準仕様はコクヨBS型 ■センター引き出し付き

w1400 d700 h700 単位mr

商品コード 116-01 脇机3段(ホワイトタイプ)

商品コード 116-02 脇机2段(ホワイトタイプ)

商品コード 117-20 キャスター付きワゴン








■標準仕様はコクヨBS型 もしくは同等他社品 【付属品】 カギ、引き出し用仕切り板


■標準仕様はコクヨBS型 もしくは同等他社品 【付属品】 カギ、引き出し用仕切り板

w400 h700 単位mm ■標準仕様はBS型ワゴン ■引き出し3段、カギ付き

w400 単位mr

商品コード 121-01 折畳いす











■標準仕様はコクヨCF1タイブ ■ビニールレザー張り

w405 d475 h705

■標準仕様はチトセ・ラピット チェア(グレー合皮/布張・ガス w430 クッション)

d500 h790-890 単位mm

■標準仕様はDP-5(布張・青・ d520 ガスクッション)または、井上金庫FEM14A(背メッシュ・簡易 肘付き・黒)となります。 w570 h830



AOデスクホワイトタイプ 共通仕様



■天板両サイドに





■袖・ワゴンの引き出 ■他・フコンの引き品 しは開閉がスムーズな レール構造、下段はA 4ファイル収納可能 ■アジャスターにて設

置時高さ調整が可能



スタンダードテーブル 共通仕様



■卓上両端の配線 キャップからOAコネ クター等の取り回しが



■センター引き出し付 きで大判サイズの書類 が収納可能




■引き出しはラッチ機 構&オールロック機構











■スライド折りたたみ 機能で折畳がスムーズ



■肘掛けは着脱が可能 です



■ガスクッション機能 でレバーにより座面の 昇降が可能です



126-01

ミーティング いす



■標準仕様はチトセLTS-もしくは同等品

w490 d525 h750 単位mr

商品コード 131-01 会議用テーブル 幅450



■標準仕様はコクヨ脚折りたたみ 式、天板木目

w1800 d450 h700

商品コード 135-01 ミーティングテーブル 1800*900



w1800 d900 ■標準仕様はコクヨBTシリーズ 角テーブル天板ホワイト h700

商品コード 141-01 カウンター書庫 900



■引き違い保管庫に天板を取り付 けた弊社加工品です。 ※カギ付きとカギなしのタイプが

w900 d467 h950

単位mr

126-02 丸いす



■標準仕様はコクヨCK-742 w450 h450

単位mr

商品コード 132-01 会議用テーブル 幅600



■標準仕様はコクヨ脚折りたたみ 式、天板木目

w1800 d600 h700 商品コード

135-02 ミーティングテーブル 1800*600



w1800 d600 h700 単位mr

商品コード 142-01 カウンター書庫 1500



■引き違い保管庫に天板を取り付 ー JCととい际管庫に大阪を取り付けた弊社加工品です。 ※カギ付きとカギなしのタイプが w1500 ございます

h950

345-45 ベンチ (縁台) w1500



w1500 d360 ■水、サビに強く、腐食や虫食い の心配がなく軽量なアルミ製。 ※背もたれ無し h400

商品コード 133-01 座卓テーブル 幅450



w1800 d450 ■標準仕様はコクヨ脚折りたたみ 式、天板木目 座卓はw1800*d450サイズの みとなります

商品コード 136-02

ミーティングテーブル

1200*750



h315 単位mr

w1200 d750 ■標準仕様はコクヨBTシリーズ 角テーブル天板ホワイト h700 単位mm

商品コード 142-02 カウンター書庫 1800



w1800 d467 ■引き違い保管庫に天板を取り付 けた弊社加工品です。 ※カギ付きとカギなしのタイプが h950 ございます

ミーティング いす 丸いす



及び丸椅子はスタッキングタイプにつき、不 要の際は積み上げて保 管可能です。




会議用テーブル (脚折たたみ式)

■会議テーブル

w1800×d450 w1500×d450 w1800×d600 w1500×d600


■エッジには天板と同 じ化粧合板 ■会議テーブルはすべ て棚付きです。



■天板/メラミン化粧

■エッジ/樹脂材 ■ 脚/丸もしくは角クロームメッキ材

■脚は組立式で四隅に 配置されていて足元がひろく、インワゴン等 が設置可能です





■弊社工場にて保管庫 に天板とベースを取り 付けた加工品となりま

■シリンダー錠付き







143-01 1人用ロッカー



■標準仕様はコクヨLKロッカ-

d515 w318-455 h1790 ■カギ付き 単位mr

商品コード 144-01 4人用ロッカー



w900 d515 ■標準仕様はコクヨLKロッカー ■カギ付き ■内寸:w180*d475*h h1790 1632 単位mn

商品コード 145-01 スチール書庫 ズ 幅900サイ



■標準仕様はコクヨS335型引 き違い

w880

h880

単位mr

h880

■棚板2枚、カギ付き ※出庫のタイミングにより同等他 社品にて対応の場合あり

商品コード 147-01 ガラス書庫 900



■標準仕様はコクヨS335型引

w880 d400 き違い ■棚板2枚、カギ付き ※出庫のタイミングにより同等他 社品にて対応の場合あり

商品コード 143-02 2人用ロッカー



■標準仕様はコクヨLKロッカー ■カギ付き

w608 d515 h1790 単位mp

商品コード 144-02 6人用ロッカー



■標準仕様はコクヨLKロッカー ■カギ付き

w900 d515 h1790 単位mr 商品コード

146-01 スチール書庫 幅1500サ



w1500 d400 標準仕様はコクヨS535型引き

■棚板2枚、カギ付き

商品コード 148-01 ガラス書庫1500



■標準仕様はコクヨS535型引

w1500 d400 き違い ■棚板2枚、カギ付き h880

143-03 3人用ロッカー



■標準仕様はコクヨLKタイプ

w900 d515 ■カギ付き h1790 単位mr

商品コード 142-03



商品コード 146-02 スチール書庫 幅1800サ



■標準仕様はコクヨS535型引

き違い ■棚板2枚、カギ付き

h880

単位mn

商品コード 148-02 ガラス書庫1800



■標準仕様はコクヨS635型引 き違い ■棚板2枚、カギ付き

ロッカー 1~4人用共通仕様





※あみ棚とハンガーパ イプの位置は固定となります。 ※カギの紛失にご注意 ください







■あみ棚



■シリンダー錠



■開閉時ソフトな樹脂



w1760 d400

h880

単位mm

w1760 d400

h880




-3-



シューズロッカー 3段



シューズロッカー 4段





シューズボックス



■中棚付きのため履き 替え収納が便利です
※種類により中棚が付 かない場合がございま



■標準仕様はコクヨSLK型 中棚付き12人用

ホワイトボード無地(壁掛)

商品コード

151-01

幅1800





■標準仕様はコクヨSLK型 中棚付き16人用

ホワイトボード無地(壁掛)

商品コード

152-01

幅1200



商品コード

152-02

幅900

w1000 d330 ■標準仕様はコクヨSX型12人 中棚付き12人用

ホワイトボード無地(壁掛)

h1590 単位mr



ホワイトーボード 共通仕様



くいホーロー製 ■壁面への取付は専用 フックにて
※設置場所によっては 板面隅に穴あけ後ビス止めの場合あり

■板面は汚れが残りに



■標準仕様はコクヨBB-H 板面ホーロー仕様



■標準仕様はコクヨBB-H 600系




■標準仕様はコクヨBB-H 600系


d65 w900 h600 単位mr

■消耗品 マーカー青・赤・黒 イレーサーセットも取 り扱っております

商品コード 153-01 ホワイトボード月例(壁掛) 幅1800



商品コード 154-02 ホワイトボード月例(壁掛) 幅1200



商品コード 154-01 ホワイトボード月例(壁掛) 幅900



■標準仕様はコクヨBB-H

600系 板面ホーロー仕様 タテ書き

w1812 h930 単位mr

■標準仕様はコクヨBB-H 600系 板面ホーロー仕様 タテ書き

w1200 h900 単位mr

■標準仕様はコクヨBB-H 600系 板面ホーロー仕様 タテ書き

w900 h600 単位mr

商品コード 155-01

ホワイト無地&月例 両面ス タンド付



■標準仕様はBB-K600系 片面無地, 片面月行事予定表 一ド回転式 ※マーカーペン等消耗品は別途 w1890 d542 h1800

商品コード 155-02

ホワイト無地&無地 両面ス タンド付



■標準仕様はBB-K600系



w1890 d542 h1800

商品コード 156-01 ホワイト月例 片面スタンド 付



■標準仕様はBB-K600系 ※片面無地のスタンド付もあり

w1890 d542 h1800



キャスター付きスタンド



■両面用は図の様に板 面が回転して両面を使 用可能です。 用可能です。 ※片面月例・片面無地のタイプと両面無地の タイプあり



■片面タイプは板面が 固定されておりますの 用途にあわせてお選び ください ■ どちらもスタンドは

キャスター付きで移動がスムーズです





パーテーション 900




■標準仕様はコクヨFシリー

■割れにくく安全な樹脂ガラス ■単体でも自立可能



商品コード 167-02 クロススクリーンw450



■コクヨSN-CY664型 ※クロスカラーはブルー ※キャスターなし

w450 h1800

商品コード 213-01 冷蔵庫小型(50L)



■標準仕様はモリタ製50L

■消費電力約50W

w450 h1000 単位mn

商品コード 221-01 全自動洗濯機



■標準仕様はシャープ製 ■洗濯容量4.5~6 Kg ■消費電力約300~400W

d510 w510 h900

162-02 パーテーション 900(クロ スパネル)・単体



■クロスパネルタイプ(青) ■単体仕様です。連結はできませ w900

商品コード

h1800 単位mp

h1500-1780

単位mr

d498

w738

単位mr

211-01 冷蔵庫大型(200Lクラス)



■標準仕様は ハイセンス製200L・2ドアw545-69900 当消費電力約65~134w程度 h1500-178

■冷凍室約60L

■冷蔵室約1601

商品コード 214-02 冷凍ストッカー100L



■内寸w595*d330*h575 ■容量約100L

|庫内温度:通常-20℃ |電源:単相100V 50/60Hz

■消費電力約87/96.5W

商品コード 222-01 衣類乾燥機



■電気容量670W~1160W ■能力4.2Kgタイプ ■ドレンホース付き

d436 w630 h670 単位m

165-02 ドア パーテーション



■標準仕様はコクヨEシリーズ

d321 ■床固定が必要です w900 h1800 単位mp

商品コード 212-01 冷蔵庫中型(120~140L)



■標準仕様は120~140L:2ド

w480 ■消費電力約75~110w程度 ■冷凍室約40L h1160

■冷蔵室約100L

冷蔵庫(小) 冷凍ストッカー



■冷凍ストッカーは熱 中症対策等で需要が高まっております。 100Lタイプは扉が 上面に開きますので設

置場所の状況をご確認 ください

単位mm

パーテーション 共通仕様

■ストレートにて連結 使用の際、安定脚だけ ですと不安定なためL 字もしくはT字に設置 してください

■特にドア付きの場合 開閉時の衝撃で転倒する場合がありますので

冷蔵庫ご利用時の注意



※庫内の温度調節ツマ ミを操作した場合は 定時間後必ず通常位置 戻してください。 冷蔵 一冷凍の片効きの原因 となります



※冷蔵庫の上に電子レ ンジをのせてご使用に なる場合は電子レンジ の放熱スペース等、設 置条件をご確認くださ

商品コード 222-02 乾燥機用スタンド



洗濯機のサイズにより 幅・高さの微調整可能です

d400 w600 h1200



洗濯機•乾燥機



■乾燥機とセットにて ご利用の際は設置ス ペースの確認をお願い します




■給水側蛇口形状にご 注意ください=接続出 来ない場合がございま





235-05 地デジ用アンテナ(室内・外 兼用)







■地テンドアノ ※室外設置の場合は別途取付金具 w300 が 必要な場合あり h100

■安全教育ビデオ再生用 ※モニターとはアナログ AVケーブルにて接続



商品コード 237-02 液晶テレビ20型(19型)

商品コード 237-03 液晶テレビ32型

商品コード 238-02 テレビ台(32型)









■ 2 0型(19型)LEDバックライト■ 地デジ/BSチューナー付き■ 消費電力約45w■ 外付HDD対応(機種による)

w509 d165 h375

32型LEDバックライト地デジ/BSチューナー付き消費電力約65w外付HDD対応(機種による)

■木製3段 ■耐荷重30kg

w800 d400 h410 単位mr



商品コード 242-02

子機付き電話機

商品コード 242-03 增設用子機





■標準仕様はシャープJD型 ※子機は最大4台まで増設可能

w169 単位mr

d250

標準仕様はシャープJD-KS 17型 親機に最大4台まで増設可能

w49 単位mr

単位m

商品コード 251-01 電気ポット



■標準仕様は3Lタイプ ■電動給湯、98℃保温 ■消費電力:700w(湯沸かし時) w235 h312

商品コード 252-01 家庭用掃除機



■吸引能力80W~500W

■集じん容量約1.8L ■消費電力200~1000w ■紙パック1枚付属 w260 h230

商品コード 252-03 家庭用掃除機(タテ型)



■タテ型紙パック不要の サイクロンタイプ ■吸引力260W

■集じん容量約0.71 ■消費電力約780w w247 d230 h873 単位m

3コード 5-02 室外アンテナ ■PC入力及びHMI Dコネクタは機種によ り装備が変わりますの 標準的な背面コネクタ ※機種による AV端子 でご確認ください ■外付けHDD出力対 (O) (応の機種もございます アナログRGE

音声入力骗子

0

サイクロン型/紙パック型 ■宿舎等にはタテ型サ クロンタイプがお勧



-6-

d300



昼食/休憩時の定番

3合炊きタイプも

お弁当のあたために

製氷器接続例

-61

2

冷水器 889000

製氷器



■現場事務所でも定番

の電気ポット/電子レンジ ~ / ※レンジはオーブンタ ※レフシはオーフフタ イプもございます ■炊飯ジャーは3~5 合炊きの小型タイプも

■電源は100V使用 ■設置工事及び配管等 部材はお客様手配とな

※くわしくは説明書等 ご確認ください

あります

253-01 電子レンジ



- ■標準仕様は出力200~700W
- ■あたため&解凍 ■消費電力:最大1310W ■庫内容量20L

ウォーターサーバー

商品コード

255-03

商品コード

257-01











ボトル天然水

商品コード

255-05

253-02

オーブン電子レンジ





254-03 炊飯ジャー5合



- ■標準仕様は1.0Lタイプ炊飯
- ■炊飯&保温 ■消費電力640W

w240 d204 h338 単位mr

商品コード 255-25 製氷機25k



- ■電源AC100V・水道直結■製氷能力約24kg/日※室温20℃・水温15℃■最大ストック約14kg

- ■消費電力約160W

売

w420 d430 h790 単位mp

商品コード 257-18 ガスホース/バンド付き【販



単位m



3ガロン(約12リットル) ミネラル成分(標準値)

カルシウム10mg/L他 硬度:30・pH:7~8 (弱アルカリ性)

w300 d310 連続抽出能力: 冷水 紙コップ約8杯分温水 紙コップ約6杯分 温水 紙コップ約6杯分約200mlの紙コップにて算出 h965

容量:約12リットル) ミネラル成分(標準値) カルシウム10mg/L他 硬度:30・pH 7~8(弱アルカリ性)



商品コード 257-02 ガスコンロ 2ロタイプ L 【ホース別途】



■都市ガス用/プロパン用を指定 してください。 ※配管及びガス業者手配はお客様 手配となります。

w590 単位mn

単位m



ガスコンロ 1ロタイプ L

【ホース別途】

■都市ガス用/プロパン用を指定 してください。











■電源: AC100V ■消費電力:80W~1400W





商品コード 256-01 トランシーバー本体



d26 ■標準は様はプラブットUBZ-LP20型■アルカリ電池3本使用■充電池使用の場合はご指定くだ w55 h103 単位m





■標準仕様は出力5W・ステレオ■CDーRの再生も可能です■AC100V使用※電池にてご利用の場合は別途単

1型電池を必要数ご用意ください

商品コード 259-16 データプロジェクタ



エプソンEB-X8もしくは同等

入力: PC用D-Sub入力 AVアナログ入力

HDMI入力

商品コード 259-24 掛時計



■直径300mm ※写真イメージとは異なります

d50 w300 h300

256-03 充電器(2連式)



■標準仕様はケンウッドUBC-2(2連式)■10台まで連結使用可能■充電時間は約8時間 d120 w80 h85 単位m

商品コード 259-08 拡声器(ハンドマイク)



d90 w300

h125

w295

単位m

■標準仕様はER-1115型 ■単2×6本使用、テスト用電池 がセットされておりますがご利用 の際は別途アルカリ電池をご用意 h291

商品コード 259-17 ビデオスクリーン80インチ (スタンド付き)

単位m



80インチワイド型

d1066 w1831 自立スタンド付 コンパクトに収納可能です h1840 単位mr

商品コード 259-25 電気スタンド (クランプ型)



d130 ※クランプにて机に取付るタイプ ■AC100V w320 h800

256-10 充電式二カドバッテリー



充電式ニッケル水素 バッテリーパック バッテリーパック 充電器ご利用の場合は無償貸出 充電時間:約8時間

商品コード 259-13 ワイヤレスアンプ・マイク セット(CD)

h

h

単位m



■TOA製ワイヤレスアンプアンプ=WA1712CD型マイク=WM122O型
■AC100V使用

※雷池の場合は単1型雷池8本

商品コード 259-23 シュレッダー業務用A3



■標準仕様はIRIS: OF 315型
■A3クロスカット3.9×28mm
■A4コピー用紙15枚
■消費電力350w/重量約

| M8

商品コード 259-57 ポータブルカーナビ



パナソニック:ポータブルタイプ 5インチモニタタッチパネル ワンセグチューナー付

w128 d18.8 h85 単位m



トランシーバー仕様

■送受信周波数

1~11 c h h1~h9c h

■消費電流 送信時: 70mA以下 受信時: 120mA以下 ■送信出力: 1 0mW

■交信距離 市街地 :約100~200m 見通しのよい郊外

: 約1~2km スキー場等広い場所 : 約1~2km

ワイヤレスアンプセット 仕様



■電源スイッチ

音量調整つまみ ■外部入出力端子 外部音量・音質調整

■カセットデッキ コントロール部 ■カートリッシ式電池 ケース

■チューナー部

■チューナ. 増設用スペース

■出力AC時2OW DC時8W ■マイク2本ご利用の 場合はチューナーの増 設が必要となりますの

でお申し出ください

注意事項



■シュレッダー ※CD・カード類は1 枚ずつ ※頻繁にエラーサイン がでる場合はミシン油 等をしみこませたコ ピー用紙を裁断してく

※連続使用しますと モーターの温度が上昇 して電源が入っていて も動作しない場合が有 ります (連続使用約30分)

1時間程度で復旧しま



単位mr





312-01 流し台



■シンク位置(左右)有り ■排水ホース延長及び排水口の穴 あけが必要な場合はお申し出くだ さい h800



商品コード

314-01

ガス台

■ガスコンロ台H650

w600 d550 h650 単位mr

商品コード 314-02 調理台



■流し台と高さが同じになります

w600 d550 h800 単位mr

外用流し台W1800【蛇口

商品コード

315-03

別途】

w1800 d550

h800

単位mp

申し出ください

商品コード 315-01

外用流し台 W600【蛇口 別途】



■標準仕様はステンレス製単シン ク

商品コード

321-01

食器棚(木製)

w600 d550 h800 単位mr

単位mr

商品コード 315-02 外用流し台W1200【蛇口 別途】



■標準仕様はステンレス製2シン

h800 単位mr

商品コード 321-02

食器棚(木製)小



w1200 d550

商品コード 322-01

ビジネスキッチン

■標準仕様はステンレス製3シンク



d390 w600



■標準仕様はコクヨBK-20 ■片開きのメクラ戸付き

w600 h1790 単位mr

d400

■木製通常h1800

ヘルラック 2人用

商品コード

342-02

w600 d390 h1800 単位mn

■木製h 1000

324-01

シェルビング 棚

h1000 単位mn 商品コード

幅900

商品コード 324-02

シェルビング 幅90 (樹脂製・ブラック)



d455

w880 h1800

幅900サイズ



■樹脂製(黒)組立式

w880

88

流し台側面図(参考)

■水道工事はお客様手 配となります

■搬入時、排水用の穴 あけが必要な場合はお





■簡易蛇□取付可能で すご注文の際お申し出 ください ※水道からの引き込は お客様手配

■排水ホース延長は別 途ご依頼ください





■転倒防止の処置が必 要な場合は別途お申し出ください



※ご利用時の注意事項

上段に重いものを 乗せない




■転倒の恐れがありますので重いものは下段 へ乗せる様にお願いし

■足掛け禁止!=上段 に物を乗せる際棚板に 足掛けしますと棚板が 折れる場合があります のでおやめ下さい。




■w1800サイズはハ ウスの入口から搬入出 来ませんので現地にて 組立になります





■標準仕様はキタジマカ量





■天地含む棚板4段 ■耐荷重:1段あたり150kg ※天板除く平均静止荷重 h1800

331-01

応接セット:長いす3人掛け

332-01

応接セット:短イス

333-01

応接セット:センターテーブ



■在庫状況により単品 での貸し出しも可能です。ご相談ください

■表面は合皮、同形状のダークグ レー色もあり

w1630 d700 h690 単位mr

■表面は合皮、同形状のダークグ レー色もあり

w770 d700 h690 単位mr

w1200 d600 h385 単位m

商品コード

345-03 食卓テーブル(ちゃぶ台 900*600)

商品コード 345-05 シングルベット(折畳式)

商品コード 345-41 ハンガー掛け



4点セット 占有スペース

1630



■木製、脚折収納型

d600 w900 h31 単位m

■ワンタッチ山折にたたんで収納


■シングルサイズのみ

w2000 d970 h450

■高さ調節可能900~1520 ※ハンガーが必要を場合は別途お 申し出ください w800

h1520 単位mm

商品コード 345-42 傘立て



商品コード 259-53 加湿空気清浄機





■スチールパイプ製、■傘15本程度

w450 h515 単位mr

■収納に便利な3段ボックス

■縦置き・横置き可

商品コード

259-54

d275 w435 h870 単位mr

シャープ製KI-FX75型 空気清浄34畳 加湿21畳まで フィルター別途販売

w405 h666 単位mr

商品コード 259-52 家庭用除湿機



■標準使用コロナ製CD-Pi型

■除湿能力一日約5.6L ■消費電力約175w ■タンク容量約3.5Lで自動停止

d330 w220 h515

ハイブリット加湿器(プラズ マクラスター付)

■標準仕様シャーフHX-124CX型
■消費電力650/1200W
■出荷の際、加湿フィルター販売とな

ります

d180 w450 h41





■除湿機はドレンホー スにて連続排水が可能



■加湿方式 この製品は温風により との製品は温風により 水を気化させて加湿するハイブリット式です ニスチーム式のように 湯気(蒸気)は見えま



商品コード 345-46 自転車(カゴ付)

商品コード 341-01 消火器 10型

商品コード 341-02 消火器 20型







単位mp

h750

単位mr



w525 d1720 ■カゴ付き軽快車 ■26型 ※防犯登録が必要な場合はお申し 出ください h990 単位mr

ABC型10号タイプ ※機種により法定点検が必要なも w215 のは点検後出庫致します ※6カ月以上継続ご利用の場合は h455 お申し出ください

ABC型20号タイプ、法定点検 済みですが6カ月以上継続ご利用 の場合はお申し出ください w220



商品コード 341-03 消火器用スタンド

商品コード 341-04 消火器スタンド(鉄枠型)

商品コード 341-05 消火器格納庫(BOX)





w170 d170 プラスチック製、通常販売の対応 となります。 ※スチール製もあり h840

単位mr



w250 d250 スチール製、通常販売の対応となります。 ※樹脂製もあり



スチール製、通常販売の対応となります。









411-01 FFストーブ(小)



■標準仕様は4000k加リ-、6~



d104 w161

d299

h429


w371

h225

商品コード 419-01 オイルサーバー (レンタル)



■コロナ: OS-8L型 ■屋内用、最大揚程約8m



商品コード 412-01 ファンヒーター



■標準仕様は約3000加リー

- ■3~4坪用 (6~8畳)
- ■消費電力:52~370w ■燃料消費:0.072~0.350L/h
- ■タンク容量:5L

商品コード 413-01 ブルーヒーター



- ■標準仕様はダイニチ102F型 ■暖房能力:25畳~35畳用 ■消費電力:140~940w ■燃料消費:0.34~0.97L/h

d540 w450 h665

411-02 FFストーブ(標準)



■標準仕様は約8000 k 加リー

- ■8~15坪用
- ■消費電力: 17~33/115w ■燃料消費: 0.36~0.831L/h

w820 d391 h595 単位mr

商品コード 416-09

室内燃料タンク90L型



■室内専用です ※ストーブとはゴムホースにて接 w433 d323

h571-921 単位mr

商品コード 412-02 ファンヒーター(大)



■標準仕様は約5600加り

- ■4~10坪用(8~20畳)
 ■消費電力:80~410w
 ■燃料消費:0.120~0.544L/h
- ■タンク容量:7L

商品コード 413-02 ブルーヒーター(大)



■標準仕様はダイニチ181F型

- ■暖房能力: 40畳~60畳用
 ■消費電力: 205~950w
 ■燃料消費: 0.54~1.8L/h

d581 w507 h724

411-03 FFストーブ(大)



■標準仕様は約1万加リー■10~20坪用

■消費電力: 22~43/120w ■燃料消費: 0.45~1.12L/h

商品コード 416-20 室外燃料タンク200L



■タンクサイズはw1050*d 331*h695

w1220 d631 ※防油堤が必要な場合は別途ご用 h1369

●効果的に使用するために





温風の循環を妨げない


■温風が家具等で遮ら れますと温風が室内を 縦貫できませんし熱に 弱い材質のものが近く に有りますと変色また は火災の危険がありま すのでご注意ください

■窓下付近や部屋の壁

側に設置し温風が循環するようなイメージで

配置しますと効果的で

商品コード 413-05 専用オイルレベラ



標準仕様はダイニチFM102系 用

h 単位

※FFストーブ設置例



■FF式ストーブ設置 には壁面に煙突用の穴 あけが必要です



■燃焼に伴う吸気・排 気ともに排気筒を介して室外にて行うため換 気が不要で結露も少ないためOA機器ご利用



w820

h595

単位mr

イメージ

レバルブ取付可能



※ご利用時の注意事項

ガソリン使用禁止

- の高い油は絶対に使用 しないでください ■衣類や燃えやすいも
- ので吹き出し口をふさ がない

■ガソリンなど揮発性



- ■ファンヒーターを使用中の部屋で可燃性ガスが発生するスプレー 等を使用しない
- ■週に1度程度、背面 のフィルターを掃除し てください





■タイマー運転につい

設定は何時間後に運転 を開始するかセットします。最大24時間後まで10分単位で設定 可能です。 ※安全のためタイマー 運転開始後1時間で自 動消火します

■タンク内への水混入 誤ってタンク内に水や ゴミを入れてしまった 場合は直ちに取り除い



d349

h445

単位mp

w466



414-01 対流型ストーブ



■標準仕様はコロナSL型 ■暖房能力: 12畳~18畳用 ■燃料消費: 0.5L/h

セラミックヒーター



商品コード 417-01



■標準仕様はシャープHX-120FX

- ■最大1200w
- ■3~4.5帖程度

w450 d180 h420 単位mr

単位mr

d188

w850

h270

商品コード 421-01 ウインドエアコン冷専



■冷房・除湿2坪~3坪用1.4k

- w335 ■リモコン付き h750
- ■消費電力:530w ■運転電流:6A※ノンドレン型

商品コード 426-01

壁掛エアコン単相200V・4 k



■能力:4Kw 10~12坪 ■消費電力:1500w ■運転電流:8A ■サイズは室内機の

- キャビネット寸法

414-02 対流型ストーブ(大)



- ■標準仕様はコロナSL型 ■ 振楽はなるコンクラと主 ■ 暖房能力: 17畳~23畳用 ■ 燃料消費: 0.6L/h
 - 単位m

商品コード 417-02 オイルヒーター



■消費電力550/1100w切替 ■補助暖房用として ■事務所ではコピー機の結露防止 d260 w405 h650 単位mr 商品コード 423-01



- ■能力: 2.8k w 4~6坪 ■消費電力: 620w ■運転電流: 7A ■サイズは室内機の

- 商品コード

426-02 壁掛エアコン単相200V・5



- ■能力:5Kw 12~16坪 ■消費電力:2500w ■運転電流:13A

- ■サイズは室内機の キャビネット寸法

d300 w800 h630

415-01 反射型ストーブ



- ■標準仕様はコロナSX型
- ■暖房能力: 6畳~10畳用 ■燃料消費: 0.28L/h

w450-620 h500 単位mr

単位mp

商品コード 417-03 カーボンヒーター



■消費電力900/450w切替 ■自動首振機能

w330 h648

商品コード 425-01 壁掛エアコン単相100V・4



- ■冷房能力: 4kw 8~10坪 ■消費電力: 1400w ■運転電流: 12~14A ■サイズは室内機の

d240

w850

h230

単位mr

キャビネット寸法

※コンセント形状を ご確認ください



■室内側壁面コンセン トより電源供給いたし ます。

w790

単位mr

■ご利用予定の能力に 見合った電源をご用意 ください



※点火時の注意事項



と黒煙が出ます

正しい炎の状態



※電気スト -ブご利用時の 注意事項



- ■AC100v以外で は使用しないでくださ
- ■温風タイプでは吸排 気口付近に物を置かな いでください ■燃えやすいものの近
- くで使用しないでくだ



■転倒OFFスイッチ をテープで固定しての 使用は大変危険です



コンセント<mark>形状を</mark> で確認ください

100v2.8k以下



100v4k以上



室内側壁面コンセント より電源供給いたしま

ご利用予定の能力に見 合った電源をご用意く ださい








■仮設設置工事 標準取付配管4mまで ※電気工事はお客様手 配にてお願いします



※寒冷地仕様ではございませんので暖房用には別途暖房機器をご利 用ください









- ■ファンロ径30cm ■約20cmの高さ調整可能 ■消費電力:約36w
- h680-870 単位mr
- w370 d330

商品コード 429-02 工場扇



■ファンロ径45cm ■ ブァフロ任43Cm ■ 首振り・三脚付 ■ 消費電力:約114w

商品コード

512-06

スキャナ対応

カラー複合コピー機

w740 d640 h1000-1200 単位mr

PDF

商品コード 428-01 スポットクーラー100 v 2.2 k



- ■標準仕様は排熱ダクト付き
- ■電源AC100 v ■冷房能力: 2.2 k型 ■消費電力: 約870w ※各ダクト延長はお客様手配

機)

カラータッチパネル操作

カラー複合機仕様(30枚

■コピー機能

大A3

※複写速度

※複写サイズA5~最

30枚/分(A4) ※解像度

600dpi×600dpi

カラー8.2秒

■FAX機能

※通信速度:

33,600bps sp ■プリンタ機能 ※プリンタ速度

※ ノリンタ速度 30枚/分(A4)※インターファイ USB2/LAN ■カラースキャナー※ IF: TCP/IP

※ファーストコピータイム モノクロ5.9秒以下

w400 d430 h820 単位mp



■スポットクーラーは ドレンホースにて排水 が可能です ※付属ドレンタンクは

カラー複合機仕様



※複写サイズA5~最 大A3 ※複写速度 20枚/分(A4) ※解像度 600dpi×600dpi ※ファーストコピータイム モノクロ5.9秒以下

■コピー機能

カラー8.9秒



- ■FAX機能 ※通信速度:
- 33,600bps sp ■プリンタ機能 ※プリンタ速度 ※フリンタ速度 20枚/分(A4) ※インターファイ USB2/LAN ■カラースキャナー ※IF:TCP/IP

商品コード 343-01 図面ハンガーA1



■標準仕様はコクヨPH型 ■ハンガー5本付き

商品コード

552-04

※メーカー生産終了につき在庫僅

プロッター・A1カラー(ス

w740 d410 h950 単位mr

- ■標準仕様はキヤノン i r-ADV c 3830 F ■カラーコピー、カラースキャナ、FAX、プリンタ出力
- ■消費電力1500w以下/15A

w565 d755 h1070 単位mr

プロッター仕様



標準仕様はキヤノンTM200タイプ、A1カラー出力、スタンド&ロールフィードユニット付、消耗品は別途販売。

h990

単位mr

■解像度 ②ロール紙

①カセット

- 2400×1200dpi ■A1CAD図面約 33秒出力 ■給紙方式
 - カセット·手差し·ロー ル紙 ■インターフェ LAN/USB
 - ■消費電力:100w /5w
 - ※専用スタンド付き



商品コード 551-03 インクジェットプリンタA3 対応



■標準仕様はキヤノンピクサス i

※5色インク (別途販売)

w601 単位mr



- インクジェットタイプ 標準仕様
- A3ノビ対応ながら コンパクトボディー

※独立インクタンクで 全色無駄なく使えます

■5色カラー

■印刷速度

- 互換インク使用禁止

(注)コピーおよびス キャナー機能は有りま せん

5色セット

(注)互換インクは故障の原因となりますので ご遠慮ください









商品コード 811-10 タイルカーペット(レンタ



スミノエ製、PX-3021タイプ、防炎、静電機能



h1100

単位mn

商品コード 812-05 カーテン&レール



仮設ハウス窓・出入り口用カーテン&レールセット(タッセル& w1800フックは別途)

商品コード 811-12 スタイロフォーム(レンタ



ダウ化工製もしくは同等他社製 品。断熱、耐水性に優れ化工し易 w1820 い。 h25 単位mr

商品コード 812-10 ブラインド窓用



窓用のみお取扱しております。ス チールフレーム、アルミ羽根、樹 w1700 脂製操作棒。



商品コード 811-13 捨てベニヤ (レンタル)



w1820 d910 ラワンベニヤ、床下内装地用、養 h2.4 単位mr

商品コード 821-01 ハウス窓用網戸(レンタル)



④KKハウス専用です



床造作用内装材



床見切り木枠

■仮設ハウス内の床面 に敷き込まで対応致します

■ご要望のレイアウト にて仮設見切り取付ま で備品搬入時に一括対 応可能です

銀スタイロフォームは 断熱材です。クッション性を高めるためのも ク性を高めるだめのも のではありません。レ ンタルにてご利用の場 合は必ずベニヤを併用 願います。

内装品リサイクル



■主に仮設ハウス窓・ 出入り口用に特化した サイズのみとなってお ります

ります ■備品搬入時にまとめ て設置対応可能です



■写真の通りブライン

